





Produktbeskrivelse ifølge EN 686

Colorette AcousticPlus LPX 4,0 mm

Struktur	Gulvbelægningstype	EN 686	Linoleum på skumlag med LPX-finish
	Mønster		coloreret
	Totaltykkelse	EN 428 / EN ISO 24346	4,0 mm
	Bagside		skumlag
	Tykkelse på skumlag	EN 429 / EN ISO 24340	1,5 mm
	Klassificering	EN 685 / EN ISO 10874	Klasse 23 / 33 / 41
	Rullebrede	EN 426 / EN ISO 24341	200 cm
	Rullelængde	EN 426 / EN ISO 24341	20 - 31 m
	Totalvægt	EN 430 / EN ISO 23997	3500 g/m ²
Sikkerhed	Brandmæssigt egnet	EN 13501-1	C _{fl} - s1, Klæbet som beskrevet i certifikatet, se www.dlw.eu
	Skridsikkerhed	ASR A1.5 / BGR 181	R9
	Glathed	EN 13893	DS (> 0,30)
	REACH regulativet No. 1907/2006	Article 33	indeholder ingen stoffer nævnt på SVHC-listen
Ydeevne	Trinlyddæmpning	EN ISO 10140	18 dB
	Restindtryk	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,30 mm
	Farveægthed	ISO 105-B02	≥ Gruppe 6
	Belægningens vertikale modstand R ₁	EN 1081	-
	Belægningens isolation til jord	VDE 0100	> 200 kOhm
	Statik elektrisk opladning	EN 1815	ca. 2,0 kV
	Varmegennemgangsmodstand	EN 12667	0,044 m ² K / W
	Varmeafledning	EN 12524	0,0937 W / m K
	Modstandsevne mod kemikalier	EN 423 / EN ISO 26987	 Modstand mod fedt og mineralsk olie og kortvarig modstand mod fortyndet syre
	Kontorstoleegnet	EN 425	 egnet (type W)
	Fleksibilitet	EN 435 / EN ISO 24344	Ø 60 mm
	Vandbåren - gulvvarme		 egnet (maks. 29°C)
Antibakterielle aktivitet	JIS Z 2801	DLW Linoleum har en antibakteriel virkning	



Gulvbelægningsprodukter fra DLW skal lægges i henhold til DLW Flooring lægningsvejledningen og gældende standarder. Et effektivt og regelmæssigt rengørings- og vedligeholdelsesprogram er afgørende for, at kunne bibeholde et flot udseende af gulvet. DLW Flooring gulvprodukter må kun anvendes som gulvbelægning. Bemærk: DLW Flooring forbeholder sig ret til, at foretage ændringer i produkt-specifikationer uden forudgående orientering. Se den seneste version af vores tekniske specifikationer på www.dlw.eu.