





## Produktbeskrivelse i henhold til EN 686

## Colorette AcousticPlus LPX 4,0 mm

	Gulvbelegtype	EN 686	Linoleum med bakside av skum med LPX overflate
	Mønster		plettest
	Totaltykkelse	EN 428 / EN ISO 24346	4,0 mm
Struktur	Bakside		skum
	Skumtykkelse	EN 429 / EN ISO 24340	1,5 mm
	Klassifisering	EN 685 / EN ISO 10874	Klasse 23 / 33 / 41
	Rullens bredde	EN 426 / EN ISO 24341	200 cm
	Rullens lengde	EN 426 / EN ISO 24341	20 - 31 m
	Totalvekt	EN 430 / EN ISO 23997	3500 g/m <sup>2</sup>
Sikkerhet	Brandklasse	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> - s1, Limes som beskrevet i certifikatet, se www.dlw.eu
	Sklisikkerhet	ASR A1.5 / BGR 181	R9
	Glidmotstand	EN 13893	DS (> 0,30)
	REACH regulativ Nr. 1907/2006	Article 33	inneholder ingen substanser nevnt i SVHC-listen
Ytelse	Trinnlyddemping	EN ISO 10140	18 dB
	Restinntrykk	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,30 mm
	Fargeegte	ISO 105-B02	≥ Gruppe 6
	Beleggets vertikale motstand R <sub>1</sub>	EN 1081	-
	Beleggets isolasjon til jord	VDE 0100	> 200 kOhm
	Statisk elektrisk oppladning	EN 1815	ca. 2,0 kV
	Varmegjennomgangsmotstand	EN 12667	0,044 m <sup>2</sup> K / W
	Varmeavledning	EN 12524	0,0937 W / m K
	Motstand mot kjemikalier	EN 423 / EN ISO 26987	 Mostand mot fett og mineralolje og kortsiktig motstand mot uttynnede syrer
	Kontorstolegnet	EN 425	 egnet (Typ W)
	Fleksibilitet	EN 435 / EN ISO 24344	Ø 60 mm
	Vannbåren gulvvarme		 egnet (maks. 29°C)
	Antibakteriell virkning	JIS Z 2801	DLW Linoleum har antibakterielle egenskaper



Gulvbelegningsprodukter fra DLW skal legges i henhold til DLW Flooring leggeanvisning og gjeldende standarder. En effektiv og regelmessig rengjøring og vedlikeholdsplan er basis for at kunne bibeholde et flot utseende av gulvet. DLW Flooring gulv produkter må kun anvendes som gulvbelegning. Bemerk: DLW Flooring forbeholder sig ret til at foretage endringer i produkt spesifikasjoner uten forutgående orientering. Se den seneste versjon av spesifikasjonene på [www.dlw.eu](http://www.dlw.eu).