





Especificación según la norma EN ISO 10581

Favorite PUR

	Tipo de pavimento	EN ISO 10581	revestimiento vinilo con acabado de poliuretano sistema PUR Eco
	Espesor acabado de poliuretano PUR+		20 µm
	Estampado		Diseño chip
	Clasificación	EN 685 / EN ISO 10874	Clase 23 / 34 / 43
Construcción	Espesor total	EN 428 / EN ISO 24346	2,0 mm
	Ancho del rollo	EN 426 / EN ISO 24341	183 cm
	Largo del rollo	EN 426 / EN ISO 24341	16 - 25 m
	Peso total	EN 430 / EN ISO 23997	3300 g/m ²
	TVOC Emission	TVOC Emission	≤ 10 µg/m ³
Seguridad	Comportamiento al fuego	EN 13501-1	B _{fl} - s1, Añadir de acuerdo con el certificado, ver página web: www.dlw.eu
	Antideslizante	ASR A1.5 / BGR 181	R9
	Coefficiente dinámico de fricción	EN 13893	DS (> 0,30)
	Antideslizante	UNE-ENV 12633-A	clase 1
	REACH Reglamentacion No. 1907/2006	Article 33	no contiene ninguna de las sustancias mencionadas en la lista SVHC
Rendimiento	Aislamiento acústico de la pisada	EN ISO 10140	3 dB
	Mella residual	EN 433 / EN ISO 24343	ca. 0,04 mm
	Resistencia de la linea de soldadura	EN 684	≥ 400 N / 50 mm
	Solidez a la luz	ISO 105-B02	≥ clasificación 6
	Resistencia vertical R ₁	EN 1081	-
	Resistencia de paso (aislamiento)	VDE 0100	> 200 kOhm
	Carga electrostática	EN 1815 	≤ 2,0 kV
	Resistencia térmica	EN 12667	0,010 m ² K / W
	Conductividad térmica	EN 12524	0,25 W / m K
	Resistencia a las sustancias químicas	EN 423 / EN ISO 26987 	buena resistencia a ácidos y álcalis incluso a concentraciones más altas
Silla con ruedas	EN 425 	adecuado (Tipo W)	
calefacción por suelo radiante		adecuado (máx. 29°C)	



CE EN 14041:2004 05 DOP-201 **Producido por:** DLW Flooring GmbH, Stuttgarter Straße 75, D-74321 Bietigheim-Bissingen



Las bases aislantes deben ser instaladas en total acuerdo con las Instrucciones de Instalación de DLW Flooring y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los pavimentos de DLW Flooring solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: DLW Flooring se reserva el derecho de enmendar esta especificación sin previo aviso. Para conseguir las versiones más actuales de las Especificaciones Técnicas, visiten nuestra página web: www.dlw.eu