






Produktbeskrivelse i henhold til EN ISO 10581

Favorite PUR

Struktur	Gulvbeleggtyp	EN ISO 10581	Vinylgulvbelegg med PUR Eco System overflate
	Tykkelse PUR+ overflatebeskyttelse		20 µm
	Mønster		prikkemønster
	Klassifisering	EN 685 / EN ISO 10874	Klasse 23 / 34 / 43
	Totaltykkelse	EN 428 / EN ISO 24346	2,0 mm
	Rullens bredde	EN 426 / EN ISO 24341	183 cm
	Rullens lengde	EN 426 / EN ISO 24341	16 - 25 m
	Totalvekt	EN 430 / EN ISO 23997	3300 g/m ²
TVOC Emission	TVOC Emission	≤ 10 µg/m ³	
Sikkerhet	Brandklasse	EN 13501-1	B _{fl} - s1, Limes som beskrevet i certifikatet, se www.dlw.eu
	Sklisikkerhet	ASR A1.5 / BGR 181	R9
	Glidmotstand	EN 13893	DS (> 0,30)
	REACH regulativ Nr. 1907/2006	Article 33	inneholder ingen substanser nevnt i SVHC-listen
Ytelse	Trinnlyddemping	EN ISO 10140	3 dB
	Restinntrykk	EN 433 / EN ISO 24343	ca. 0,04 mm
	Trekstyrke av sveisefuge	EN 684	≥ 400 N / 50 mm
	Fargeegte	ISO 105-B02	≥ Gruppe 6
	Beleggets vertikale motstand R ₁	EN 1081	-
	Beleggets isolasjon til jord	VDE 0100	> 200 kOhm
	Statisk elektrisk oppladning	EN 1815 	≤ 2,0 kV
	Varmegjennomgangsmotstand	EN 12667	0,010 m ² K / W
	Varmeavledning	EN 12524	0,25 W / m K
	Motstand mot kjemikalier	EN 423 / EN ISO 26987 	God motstand mot syrer og alkalier, selv ved høye konsentrasjoner
	Kontorstolegnet	EN 425 	egnet (Typ W)
Vannbåren gulvvarme		egnet (maks. 29°C)	



CE EN 14041:2004
05
DOP-201

Produsert av:
DLW Flooring GmbH
Stuttgarter Straße 75
D-74321
Bietigheim-Bissingen



Gulvbelegningsprodukter fra DLW skal legges i henhold til DLW Flooring leggeanvisning og gjeldende standarder. En effektiv og regelmessig rengjøring og vedlikeholdsplan er basis for at kunne bibeholde et flot utseende av gulvet. DLW Flooring gulv produkter må kun anvendes som gulvbelegning. Bemerk: DLW Flooring forbeholder sig ret til at foretage endringer i produkt spesifikasjoner uten forutgående orientering. Se den seneste versjon av spesifikasjonene på www.dlw.eu.