

Technické údaje dle EN ISO 10582

Scala 55 PUR

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| | Typ podl.krytiny | EN ISO 10582 | syntetická podlahová krytina s PUR povrchovou úpravou, heterogenní, se zkoseným okrajem |
| | Podíl pojiva nášlapné vrstvy | EN ISO 10582 | Typ I |
| | Oblast použití (zátěž) | EN 685 / EN ISO 10874 | třída 23 / 33 / 42 |
| Struktura | Tloušťka nášlapné vrstvy | EN 429 / EN ISO 24340 | 0,55 mm |
| | Celková tloušťka | EN 428 / EN ISO 24346 | 2,5 mm |
| | Celková váha | EN 430 / EN ISO 23997 | 4000 g/m ² |
| | Dílce: rozměr | EN 427 / EN ISO 24342 | různé formáty |
| | Reliéfni tisk | | různé reliéfy (Mora, Rust, Raw, Art, Antic, Slate, Sawn) |
| | Recyklovatelné | | |
| Bezpečnostní kritéria | Hořlavost | EN 13501-1 | B _{fl} - s1 |
| | Protiskluznost | ASR A1.5 / BGR 181 | R10 |
| | Dynamický koef. tření | EN 13893 | DS (> 0,30) |
| | Nařízení REACH č. 1907/2006 | Article 33 | neobsahuje látky uvedené v seznamu látek SVHC |
| Vlastnosti | Kročejový útlum hluku | EN ISO 10140 | 2 dB |
| | Zbytkový otlak | EN 433 / EN ISO 24343 | asi 0,04 mm |
| | Rozměrová stálost. | EN 434 / EN ISO 23999 | ≤ 0,25 % |
| | Vertikální odpor R ₁ | EN 1081 | - |
| | Statický elektr. náboj | EN 1815 | asi 2,0 kV |
| | Tepelný odpor | EN 12667 | 0,070 m ² K / W |
| | Tepelná vodivost | EN 12524 | 0,25 W / m K |
| | Odolnost vůči chemikáliím | EN 423 / EN ISO 26987 | dobrá odolnost proti kyselinám a zásadám i ve vyšších koncentracích |
| | Kolečková židle | EN 425 | vhodné (Typ W) |
| | Teplovodní podlahové topení | | vhodné (max. 29°C) |



05

Výrobce:
DLW Flooring GmbH
Stuttgarter Straße 75
D-74321 Bietigheim-Bissingen
DOP - 301
EN 14041:2004/ AC:2006
Resilient floor covering
to be used within a building

Notified Body: N#1658
Reaction to fire: Bfl-s1
Slip resistance: DS



Podlahové krytiny DLW musí být instalovány v souladu s doporučením výrobce. Efektivní a pravidelná údržba je zásadní pro udržení pěkného vzhledu krytiny. Produkty DLW Flooring jsou k použití pouze jako podlahové krytiny. Poznámka: DLW Flooring si vyhrazuje právo na změnu těchto specifikací bez predešlého upozornění. Pro aktuální verzi technických listů viz www.dlw.eu