






Produktbeschreibung nach EN ISO 10582

Scala 55 PUR

Konstruktion	Belagsart	EN ISO 10582	Vinyl-Kunststoffbodenbelag heterogen mit PUR Oberflächenvergütung, mit gefasteten Kanten
	Anteil Bindemittel Nutzschrift	EN ISO 10582	Typ I
	Klassifizierung	EN 685 / EN ISO 10874	Klasse 23 / 33 / 42
	Dicke der Nutzschrift	EN 429 / EN ISO 24340	0,55 mm
	Gesamtdicke	EN 428 / EN ISO 24346	2,5 mm
	Gesamtgewicht	EN 430 / EN ISO 23997	4000 g/m ²
	Plattenformat	EN 427 / EN ISO 24342	verschiedene Formate
	Prägung-Oberseite		verschiedene Prägungen (MORA, RUST, RAW, ART, AN TIC, SLATE, SAWN)
Recyclbar			
Sicherheit	Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1
	Rutschsicherheit Arbeitsbereich	ASR A1.5 / BGR 181	R10
	Gleitwiderstand	EN 13893 	DS (> 0,30)
	Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung		Z-156.603-594 - geeignet für die Verwendung in Aufenthaltsräumen
	REACH Verordnung Nr. 1907/2006	Article 33	enthält keine Stoffe, die in der SVHC-Liste genannt sind
Funktion	Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140	2 dB
	Resteindruck	EN 433 / EN ISO 24343	ca. 0,04 mm
	Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0,25 %
	Durchgangswiderstand R ₁	EN 1081	-
	Aufladungsspannung Begehtest	EN 1815	ca. 2,0 kV
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,070 m ² K / W
	Wärmeableitung	EN 12524	0,25 W / m K
	Chemikalienbeständigkeit	EN 423 / EN ISO 26987 	gegen Säuren und Laugen in höherer Konzentration sehr gut beständig
	Stuhlrolleneignung	EN 425 	geeignet (Typ W)
	Warmwasser-Fußbodenheizung		geeignet bis 29°C

	Hergestellt von:	Notified Body: N#1658
	DLW Flooring GmbH	Reaction to fire: Bfl-s1
	Stuttgarter Straße 75	Slip resistance: DS
	D-74321 Bietigheim-Bissingen	
	DOP - 301	
	EN 14041:2004/ AC:2006 Resilient floor covering to be used within a building	



DLW Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DLW Flooring Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DLW Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. DLW Flooring behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.dlw.eu zu finden.