

DLW FIBREBONDED



Produktbeskrivelse ifølge EN 1307

Strong 956

Struktur	Gulvbelægningstype	EN 1307	Nålefil
	Mønster		Marmoreret
	Overfladestruktur		Grov fibre
	Forstærket fiber fiksering		gennem imprægneret
	Garntype		100% PA 6
	Antismudsbehandling		Floor Protect
	Primær bagside	ISO 2424	PET - Spunbond
	Klassificering	EN ISO 10874	Klasse 23 / 33
	Dimension		200 cm Rullebrede
	Totalvægt	ISO 8543	1350 g/m ²
Totaltykkelse	ISO 1765	6,5 mm	
Sikkerhed	Brandmæssigt egnet	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (klæbet)
	Glathed	EN 13893	DS (> 0,30)
	GUT certifikat		GUT-Nr. 8F1DE8F0
	REACH regulativet No. 1907/2006	Article 33	indeholder ingen stoffer nævnt på SVHC-listen
Ydeevne	Trinlyddæmpning	EN ISO 10140	ca. 21 dB
	Lyddæmpning α_w Beregnet gennemsnitsværdi	EN ISO 354	0,20
	Total fibervægt af brugeroverflade		750 g/m ² - Leverandør indikation
	Total luv volumen	EN 984	660 g/m ²
	Luksus klasse	EN 1307	LC 1
	Belægningens vertikale modstand	ISO 10965	$\leq 1 \times 10^8$ Ohm
	Statik elektrisk opladning	ISO 6356	$\leq 2,0$ kV
	Kontorstoleegnet	EN 985	egnet (type H)
	Varmegennemgangsmodstand	EN 12667	0,12 m ² K / W
	Vandbåren - gulvvarme		egnet (maks. 29°C)



dorix[®]



EN 14041:2004
17
DOP-514

Leveret af:
DLW Flooring GmbH
Stuttgarter Straße 75
D-74321
Bietigheim-Bissingen



Gulvbelægningsprodukter fra DLW skal lægges i henhold til DLW Flooring lægningsvejledningen og gældende standarder. Et effektivt og regelmæssigt rengørings- og vedligeholdelsesprogram er afgørende for, at kunne bibeholde et flot udseende af gulvet. DLW Flooring gulvprodukter må kun anvendes som gulvbelægning. Bemærk: DLW Flooring forbeholder sig ret til, at foretage ændringer i produkt-specifikationer uden forudgående orientering. Se den seneste version af vores tekniske specifikationer på www.dlw.eu.

DA 27.06.2017