





DLW FIBREBONDED



Produktbeskrivelse i henhold til EN 1307

Strong 956

Struktur	Gulvbelegtype	EN 1307	Nålefilt
	Mønster		Marmorert
	Overflatestruktur		Grov fiber
	Forsterket fiber fiksering		Gjennomgående impregnering
	Struktur fiber sammensetning		100% PA 6
	anti flekk behandling		Floor Protect
	Primær bakside	ISO 2424	PET - Spunbond
	Klassifisering	EN ISO 10874	Klasse 23 / 33
	Dimension		200 cm Rullens bredde
	Total vekt	ISO 8543	1350 g/m ²
Totaltykkelse	ISO 1765	6,5 mm	
Sikkerhet	Brandklasse	EN 13501-1	B _{fl} - s1
	Glidmotstand	EN 13893 	DS (> 0,30)
	GUT		GUT-Nr. 8F1DE8F0
	REACH regulativ Nr. 1907/2006	Article 33	inneholder ingen substanser nevnt i SVHC-listen
Ytelse	Trinnlyddemping	EN ISO 10140	ca. 21 dB
	Støy reduksjon α_w Beregnet gjennomsnittsverdi	EN ISO 354	0,20
	Total fiber vekt		750 g/m ² - Leverandør indikasjon
	Kuttet struktur vekt	EN 984	660 g/m ²
	Luksus klasse	EN 1307	LC 1
	Beleggets vertikale motstand	ISO 10965	$\leq 1 \times 10^8$ Ohm
	Statisk elektrisk oppladning	ISO 6356 	$\leq 2,0$ kV
	Kontorstolegnet	EN 985 	egnet (Typ H)
	Varmegjennomgangsmotstand	EN 12667	0,12 m ² K / W
	Vannbåren gulvvarme		egnet (maks. 29°C)



 EN 14041:2004
 17
 DOP-514

Leveret av:
 DLW Flooring GmbH
 Stuttgarter Straße 75
 D-74321
 Bietigheim-Bissingen



Gulvbelegningsprodukter fra DLW skal legges i henhold til DLW Flooring leggeanvisning og gjeldende standarder. En effektiv og regelmessig rengjøring og vedlikeholdsplan er basis for at kunne bibeholde et flot utseende av gulvet. DLW Flooring gulv produkter må kun anvendes som gulvbelegning. Bemerk: DLW Flooring forbeholder sig ret til at foretage endringer i produkt spesifikasjoner uten forutgående orientering. Se den seneste versjon av spesifikasjonene på www.dlw.eu.

NO 26.06.2017