






Produktbeschreibung nach EN 686

Colorette Acoustic Plus LPX 4,0 mm

Konstruktion	Belagsart	EN 686	Linoleum mit Schaumrücken und LPX Finish
	Musterung		gesprenkelt
	Gesamtdicke	EN 428 / EN ISO 24346	4,0 mm
	Unterschicht		Schaumrücken
	Dicke der Unterschicht	EN 429 / EN ISO 24340	1,5 mm
	Klassifizierung	EN 685 / EN ISO 10874	Klasse 23 / 33 / 41
	Rollenbreite	EN 426 / EN ISO 24341	200 cm
	Rollenlänge	EN 426 / EN ISO 24341	20 - 31 m
	Gesamtgewicht	EN 430 / EN ISO 23997	3500 g/m ²
Sicherheit	Brandverhalten	EN 13501-1	C _{fi} - s1, verklebt gemäß Zertifikat
	Rutschsicherheit Arbeitsbereich	ASR A1.5 / BGR 181	R9
	Gleitwiderstand	EN 13893 	DS (> 0,30)
	REACH Verordnung Nr. 1907/2006	Article 33	enthält keine Stoffe, die in der SVHC-Liste genannt sind
	Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung		Z-156.604-769 - geeignet für die Verwendung in Aufenthaltsräumen
Funktion	Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140	18 dB
	Resteindruck	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,30 mm
	Farbechtheit	ISO 105-B02	≥ Stufe 6
	Durchgangswiderstand R ₁	EN 1081	-
	Standortisolation	VDE 0100	> 200 kOhm
	Aufladungsspannung Begehtest	EN 1815	ca. 2,0 kV
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,044 m ² K / W
	Wärmeableitung	EN 12524	0,0937 W / m K
	Chemikalienbeständigkeit	EN 423 / EN ISO 26987 	Mineralöl- und Fettbeständigkeit und kurzzeitig beständig gegen verdünnte Säuren
	Stuhlrolleneignung	EN 425 	geeignet (Typ W)
	Biigsamkeit	EN 435 / EN ISO 24344	Ø 60 mm
		Warmwasser-Fußbodenheizung 	
	Antibakterielle Aktivität	JIS Z 2801	DLW Linoleum hat antibakterielle Eigenschaften

 13	Hergestellt von: Gerflor DLW GmbH Ludwig-Kaufmann-Str. 13 D-27753 Delmenhorst DOP - 105 EN 14041:2004/ AC:2006 Resilient floor covering to be used within a building	Notified Body: N#1658 Reaction to fire: Cfl-s1 Slip resistance: DS
---	--	--



DLW Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Gerflor DLW Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DLW Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Gerflor DLW behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.dlw.de zu finden.